

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**BITU-PLAST GV DESIGN****Nr. GE02M37001BX – 002**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **GE02M37001BX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - a) izolacja wodochronna dochów
3. Producent: BITUMAX s.r.o.
Českokobratrské nám. 133, 293 01 Mladá Boleslav
Czechy
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Czechy nr. 1023 w zakresie zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	NORMA	WYMIAR	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	TOLERANCJA	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż / w poprzek	EN 12311-1	N/5 cm	400/300	±20%	EN 13707:2004+A2:2009
Wydłużenie: wzdłuż/ w poprzek	EN 12311-1	%	3/3	±1	
wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż / w poprzek	EN 12310-1	N	70/70	±30%	
Odporność na przerastanie korzeni	EN 13948	--	NPD	--	
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	Kg	NPD	--	
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD	--	
Odporność na ścinanie wzdłuż / w poprzek	EN 12317-1	N/50 mm	NPD	--	
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-5	≤	
Trwałość: giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu sztucznym	EN 1296/ EN 1109	°C	NPD	≤	
Trwałość: odporność na spływanie po starzeniu sztucznym	EN 1296/ EN 1110	°C	110	≥	
Wodoszczelność	EN 1928	kPa	60	≥	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	EN 13501- 5	Klasa	F	--	
Reakcja na ogień	EN 13501 -1	Klasa	E	--	
Substancje niebezpieczne	--	--	nie zawiera	--	

NPD -- właściwości użytkowe nieustalone

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Ing. Aleš Kupka

prezes BITUMAX s.r.o.

W Mladá Boleslav, dne 19. 05. 2015

